



Perfekt montering av alle typer terrassebord

Guide for valg av terrassebord	CAMO® kantfeste, bruk;	
	CAMO® Skrumal	CAMO® Freseskrue
Alvdal Skurlag ; www.alvdalskurlag.no Alvdal Impregnert, 21x95/21x120/28x95/28x120 (CU-imp. kl. AB og ettertørket) Alvdal Royal Klar/Farget, 21x95/28x95/28x120 (CU-imp. og linolje. Ca 18% fuktighet) Malmfuru, 28x120 (ubehandlet) ≥ 90% kjerneved	MARKSMAN	velg:
	PRO® - NB3.2	Syrefast A4
Bergene Holm ; www.bergeneholm.no Impregnert, Impregnert Rillet, 28x95/28x120 (CU-imp. kl. AB. Opptil 30-50% fuktighet) Impregnert, Impregnert Rillet, 28x145 (CU-imp. kl. AB. Opptil 30-50% fuktighet) Signatur Rillet Grå, 28x120 (CU-imp. kl. AB og beiset. Ca 17% fuktighet)	MARKSMAN	velg mellom:
	PRO® - NB1.6	ProTech C4
	PRO®	Rustfri A2
	PRO® - NB5	Syrefast*A4
Kebony ; www.kebony.no Kebony Character glatt 28x95/28x120. Rillet 28x120 (Varmebeh. Bio-væske imp. 12-16% fuktighet) Kebony Character bryggedekke, 34x145 (Varmebehandlet. Bio-væske imp. 12-16% fuktighet) Kebony Clear** u/not Glatt/Rillet, 22x142, c/c 50. (Varmebeh. Bio-væske imp. "7-10%" fuktighet) Kebony Clear** Boardwalk, 38x140 (Varmebehandlet. Bio-væske imp. "7-10%" fuktighet)	MARKSMAN	velg mellom:
	PRO® - NB5	Rustfri A2
	PRO®	Syrefast*A4
Marnar Bruk ; www.marnarbruk.no Royalimpregnert Upigm./Farget, 28x95/28x120 (CU- og olje imp. v/60°C. Ca 16-17% fuktighet) Royalimpregnert m/riller Upigm./Farget, 28x120 (CU- og olje imp. v/60°C. Ca 16-17% fuktighet) Royalimpregnert Upigm./Farget, 28x145 (CU- og olje imp. v/60°C. Ca 16-17% fuktighet)	MARKSMAN	velg mellom:
	PRO® - NB3.2	Rustfri A2
	PRO®	Syrefast*A4
Moelven ; www.moelven.com/no CU-impregnert, 21x95/21x120/28x95/28x120 (CU-imp. kl. AB. Opptil 30-50% fuktighet) CU-impregnert rillet, 28x120 (CU-imp. kl. AB. Opptil 30-50% fuktighet) CU-impregnert, 28x145. CU-imp. rillet, 28x145/34x145 (CU-imp. kl. AB. Opptil 30-50% fuktighet) CU-impregnert Tjærebrun/Terrassegrå, 28x120 (CU-imp. kl. AB og beiset m/Trebitt. Ettørtørket) Royal impregnert Brun/Brun rillet /Klar, 28x120 (CU- og linolje imp. v/80°C. Ca 18% fuktighet)	MARKSMAN	velg mellom:
	PRO® - NB1.6	ProTech C4
	PRO®	Rustfri A2
	PRO® - NB3.2	Syrefast*A4
	PRO® - NB3.2	velg mellom:
	PRO® - NB5	Rustfri A2
	PRO®	Syrefast*A4
Talgø ; www.talgo.no MøreRoyal; Concise Glatt 28x120 ("børstet", 2mm kantfas, CU- og olje imp. v/>80°C. Ca 17-20% fuktighet) MøreRoyal; Duo og Uno 95/120 (CU- og olje imp. v/>80°C. Ca 17-20% fuktighet) MøreRoyal; Duo 145, Uno 145 (CU- og olje imp. v/>80°C. Ca 17-20% fuktighet)	MARKSMAN	velg mellom:
	PRO® - NB3.2	Rustfri A2
	PRO®	Syrefast*A4
Saga Wood; www.talgo.no Saga Wood; glatt/glatt 28x95 varme og oljebehandlet, 28x120 varme og oljebehandlet Saga Wood; glatt/glatt 28x145 varme og oljebehandlet	MARKSMAN	velg mellom:
	PRO® - NB3.2	Syrefast*A4
	PRO® (3,2mm)	

*Bruk alltid **Syrefast A4** skrue ved kystnære strøk / klorholdig miljø

**Hardtre forbores for skruhode

Moelven, Marnar Bruk, Kebony og Saga Wood anbefaler original CAMO® Freseskrue (se logo på skrumal-emballasje)

CAMO® Freseskrue for perfekt montering av alle typer terrassebord

CAMO® kantfeste **hindrer fuktighet/råtedannelse** i skrukanalene

(som *forlenger levetiden* til terrassen med **≥ 20%**)

CAMO®: **Oppfyller SINTEF anbefaling; 70% fresing** av skruerhull

CAMO®: **Test nov. 2014 v/Norsk Treteknisk Institutt**

CAMO® Freseskrue		
ProTech malt (C4); kun til <u>CU-impregnert</u> terrassebord		
Rustfri 304S (A2); til <u>de fleste typer</u> terrassebord		
Syrefast 316S*(A4); til <u>alle typer</u> terrassebord		
Forpakning og tilbehør:		
pk/stk	m/bits	120mm, c/c60
1750	2	55 - 58 m ²
700	2	22 - 23 m ²
350	1	11 - 12 m ²
Bits TX 15, 90mm (medfølger)		
Avstandskloss 1,6-2 / 3,2 / 4,8-5mm		
**Bor 4,8mm (for <u>skruhode</u> i hardtre)		

Følg oss på		
web	www.terrassespesialisten.no	
	festemateriell; CAMO® monteringsvideo Tiger Claw® monteringsvideo	
	fundament; BUZON® monteringsvideo DiamondPier®	
	verktøy; Terrasseknuseren DeckDemon® BoWrench® bende-verktøy	
f	facebook	CAMO Norge Terrassespesialisten
web	www.moelven.com/no søk CAMO®	
You Tube	YouTube	søk CAMO® søk Buzon®

Dekningsmål og forbruk (terrassebord og skruer):

Terrassebord			CAMO® Freseskrue - for perfekt montering av <u>alle typer</u> terrassebord 48mm skruer; opp til 28mm tykke bord. 60mm skruer; 28- til 38mm tykke bord.								
Bord- bredde	Bjelke avst.	Løpe m.	Antall skruer v/ x m² terrasse (PS. Antall skruer og Lm bord påvirkes av <u>bordavstand</u> . Husk 2 ekstra skruer ved hver skjøt)								
mm	c/c	pr m ²	pr m ²	15 m ²	20 m ²	25 m ²	30 m ²	35 m ²	40 m ²	45 m ²	50 m ²
95mm	40 cm	10,3 m	52	780	1040	1300	1560	1820	2080	2340	2600
120mm	60 cm	8-8,2 m	30	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
145mm	60 cm	6,7 m	24	360	480	600	720	840	960	1080	1200

-v/skjøt: Minst **tre** bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Minste lengde terrassebord; **over 3** bjelker.

BUZON® - justerbare sokler; proff fundament for bjelkelag

Dimensjonering terrasse:

Bjelkekvalitet C24		Spennvidde				Bjelkekvalitet C24		Spennvidde			
mm	tomme	c/c 40	c/c 60	c/c 75	c/c 90	mm	tomme	c/c 40	c/c 60	c/c 75	c/c 90
48x98	2"x 4"	1,8 m	1,6 m	1,5 m	1,3 m	48x173	2"x 7"	3,2 m	2,7 m	2,5 m	2,2 m
48x123	2"x 5"	2,3 m	2,0 m	1,8 m	1,6 m	48x198	2"x 8"	3,6 m	3,1 m	2,8 m	2,6 m
48x148	2"x 6"	2,7 m	2,3 m	2,1 m	1,9 m	48x223	2"x 9"	4,1 m	3,5 m	3,2 m	2,9 m

c/c: Spennvidde (senteravstand mellom bjelker / bjelke-fundament)

CAMO® selvborende Freseskrue **hindrer sprekkdannelse** i terrassebordet (SINTEF)

v/terrassebord-skjøt/ende: det anbefales å skru **26mm** (minimum) inn fra bordenden (bruk lask; skjøt **10mm** inn på bjelken, se monterings-video)

*Bruk alltid **Syrefast A4** skruer ved kystnære strøk / klorholdig miljø